

2021 TERYX KRX® 1000

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



-  AZUL VIBRANT/NEGRO METALLIC ONYX
-  VERDE LIME/NEGRO METALLIC ONYX



POTENCIA

Motor	4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	999cc
Par motor máximo	10,6 kg/m a 7000 rpm
Diámetro por carrer	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	11,5:1
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de admisión de 50 mm
Ignition	TCBI con avance electrónico
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con bloqueo de diferencial delantero, eje
Frenado del motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/47,2 cm.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de remolque, amortiguadores FOX 2.5 PODIUM LSC con depósito de reserva, precarga ajustable completa y amortiguación de compresión ajustable de 24 posiciones/53,6 cm.
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)/cremallera y piñón
Frenos delanteros	Doble disco hidráulico con pinzas de dos pistones
Frenos traseros	Doble disco hidráulico con pinzas de un pistón
Distancia al suelo	36,4 cm
Depósito de combustible	40,1 lt

Radio de giro	591,3 cm
Dimensiones de la plataforma de carga (L x An x Al)	37 x 84 x 23,1 cm
Capacidad de la plataforma de carga	159,2 kg
Capacidad de carga útil	354,2 kg
Asientos	2
Capacidad de remolque	N/D
Faros	(2) faros LED delanteros, (2) faros LED traseros, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Largo total	330,4 cm
Ancho total	172,9 cm
Altura total	190,5 cm
Peso en orden de marcha	860,1 kg (861,1 CA)*
Distancia entre ejes	250,95 cm
Instrumental	Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento (2WD/4WD/4WD+Bloqueo de diferencial), Indicador de conducción económica, reloj, cuentakilómetros, medidor de viajes dobles, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de EPS y luz indicadora de cinturón CVT.
Colores disponibles	Verde Lime/ Negro Metallic Onyx, Blanco Metallic Moondust/ Negro Metallic Onyx
Garantía	6 meses

Escanear con
cámara para ver
videos, característi-
cas clave y más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad: Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.