



2024

KLX®140R



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire	Frenos delanteros	Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de doble pistón
Cilindrada	144 cc	Frenos traseros	Disco lobulado simple de 186 mm con pinza de un pistón
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm	DETALLES	
Relación de compresión	9.5:1	Tipo de chasis	Acero de alta resistencia, sección de caja perimetral
Sistema de combustible	Carburador Keihin de 20 mm	Ángulo de dirección/Avance	27° /3,3 pulgadas
Encendido	DC-CDI digital	Largo total	182,1 cm
Transmisión	5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo	Ancho total	79 cm
Transmisión final	Cadena	Altura del asiento	105 cm
RENDIMIENTO		Distancia al suelo	23,6 cm
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/7,1 pulg.	Altura del asiento	78 cm
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con 5 posiciones de ajuste de precarga/7,1 pulg.	Peso en orden de marcha	93 kg
Neumático delantero	70/100-17	Depósito de combustible	5,7 L
		Distancia entre ejes	126 cm
		Colores disponibles	Verde Lime, Gris Battle
		Garantía	Garantía limitada de 6 meses



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.