

2024

NINJA[®] ZX[™]-4RR ABS

Kawasaki

Let the Good Times Roll[®]



 NEGRO METALLIC SPARK



POTENCIA		Neumático trasero	
Motor	4 tiempos, cuádruple en línea, OHC, 16 válvulas, refrigeración líquida	Frenos delanteros	150/60-17
Cilindrada	399 cc	Frenos traseros	Doble disco de 290 mm, ABS
Diámetro por carrera	57,0 x 39,1 mm		Disco simple de 220 mm, ABS
Relación de compresión	12.3:1	DETALLES	
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI [®]) con válvulas de mariposa de 34 mm (4)	Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta tensión
Encendido	Digital	Ángulo de dirección/Avance	23,5° / 3,8 pulgadas
Transmisión	6 marchas, manual, cambio de retorno	Largo total	78,3 pulgadas
Transmisión final	Cadena	Ancho total	30,1 pulgadas
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Control de Tracción Kawasaki (KTRC - 3 modos), Kawasaki Quick Shifter (KQS - de doble dirección), Modos de potencia, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	Altura del asiento	43,7 pulgadas
		Distancia al suelo	5,3 pulgadas
		Altura del asiento	31,5 pulgadas
		Peso en orden de marcha	188 kg*
		Depósito de combustible	15 L
		Distancia entre ejes	54,3 pulgadas
		Características especiales	Instrumentación TFT a todo color de 4,3", conectividad para smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP
		Colores disponibles	Negro Metallic Spark
		Garantía	Garantía limitada de 12 meses
RENDIMIENTO			
Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla invertida de 37 mm con componentes internos SFF-BP y ajuste de precarga del muelle/4,7 pulgadas		
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante horizontal, amortiguador BFRC lite cargado de gas con depósito piggyback, compresión, rebote y precarga del muelle ajustables/4,9 pulgadas		
Neumático delantero	110/70-17		

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.