

2024

# TERYX KRX® 4 1000 eS

**Kawasaki**  
Let the Good Times Roll®

 CANDY LIME GREEN/SUPER BLACK



POTENCIA

Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico en línea de 8 válvulas, con refrigeración por líquido
Cilindrada	999 cc
Par máximo	104 Nm a 7000 rpm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1mm
Relación de compresión	11.5:1
Sistema de combustible	DFI con dos cuerpos de mariposa de 50 mm
Ignition	TCBI con electronic advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/18,6 pulgadas.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve Internal Bypass con depósito piggyback, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas.
Neumáticos delanteros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Neumáticos traseros	MAXXIS Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de dos pistones
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón
Altura libre al suelo	38,6 cm (máximo), 36,1 cm (estándar)
Capacidad de combustible	40 L
Radio de giro	7,1 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	37,1 x 84 x 23 cm
Capacidad de carga del compartimento de carga	159 kg
Capacidad de carga útil	454 kg
Capacidad de asientos	4
Capacidad de remolque	N/A
Luces	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Longitud total	399,5 cm
Anchura total	173 cm
Altura total	193,5 cm
Peso en orden de marcha	955,2 kg (956,2 kg CA)*
Distancia entre ejes	319,5 cm
Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (2WD/4WD/4WD+Diff Lock), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Opciones de color	Verde Candy Lime/Super Negro
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con  
cámara para ver  
videos, característi-  
cas clave y más.



\*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).  
KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.  
Specifications subject to change. Visite [chile.kawasaki-la.com](http://chile.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.