## KLX®230R









## **POTENCIA**

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire

Cilindrada 233 cc

Diámetro por carrera 67,0 x 66,0 mm

Relación de compresión

9,4:1

Sistema de combustible

DFI® con cuerpo de mariposa de 32 mm Keihin

Encendido

TCBI con electronic advance

Transmisión

6 marchas, cambio de retorno con embrague

manual multidisco húmedo

Transmisión final

Cadena

## **RENDIMIENTO**

Suspensión delantera/ recorrido del neumático Horquilla telescópica de 37 mm/9,8 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático Sistema de enganche Uni-Trak® y monoamortiguador con precarga de muelle ajustable/9,8 pulgadas

Neumático delantero 80/100-21

Neumático trasero

100/100-18

Frenos delanteros

Disco lobulado simple de 240 mm con pinza de doble pistón

Frenos traseros

Disco lobulado simple de 220 mm con pinza de un

## **DETALLES**

Tipo de chasisAcero de alta resistencia, sección de caja perimetralÁngulo de dirección/Avance25,4° / 4,2 pulgadasLargo total80,5 pulgadas

Ancho total 33,3 pulgadas
Altura del asiento 47,2 pulgadas

Distancia al suelo 11,4 pulgadas
Altura del asiento 35,6 pulgadas

Peso en orden de marcha

119 kg\* / 120 kg\* el modelo 50-State

Depósito de combustible

7,5 L

Distancia entre ejes

54,1 pulgadas

Colores

Verde Lime, Gris Battle

disponibles Garantía

Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.