KX[™]450X









POTENCIA

combustible

Motor 4 tiempos, monocilíndrico, DOHC, refrigeración líquida Cilindrada 449 cc

Diámetro por 96,0 x 62,1 mm carrera

Relación de 12,5:1 compresión

Sistema de DFI® con cuerpo de mariposa de 44 mm Keihin

Encendido CDI digital con modos de potencia controlados desde

el manillar

Transmisión 5 marchas, cambio de retorno con embrague manual multidisco húmedo y accionamiento hidráulico del embrague

Transmisión final Cadena

Asistencia electrónica para el piloto

Modos de potencia, Control de Tracción Kawasaki (KTRC), modo Launch Control

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Horquilla telescópica Showa de 49 mm con resorte helicoidal invertido, compresión ajustable en 21 direcciones y amortiguación de rebote ajustable en 22 direcciones/12,0 pulgadas

Suspensión trasera/recorrido del neumático

Amortiguador Uni-Trak® cargado de gas con depósito piggyback y amortiguación de compresión ajustable de doble rango (19 direcciones a baja velocidad y 4,25 vueltas a alta velocidad de forma continua), amortiguación de rebote ajustable en 23 direcciones y precarga ajustable de forma continua/12,1 pulgadas

delantero	
Neumático trasero	120/80-18
Frenos delanteros	Disco lobulado simple semiflotante de 270 mm Braking/Sunstar con cilindro maestro Brembo y pinza de doble pistón
Frenos traseros	Disco lobulado simple de 240 mm Braking/Sunstar con

pinza de un pistón

Perímetro de aluminio

80/100-21

DETALLES

Tipo de chasis

Neumático

Ángulo de dirección/Avance	27,0° / 4,6 pulgadas
Largo total	85,6 pulgadas
Ancho total	32,1 pulgadas
Altura del asiento	49,6 pulgadas
Distancia al suelo	13,2 pulgadas
Altura del asiento	37,4 pulgadas
Peso en orden de marcha	108,8 kg* sin combustible/113,4 kg*
Depósito de	6,2 L

combustible Distancia entre ejes

58,3 pulgadas

Características Conectividad con teléfonos inteligentes a través de RIDEOLOGY THE APP KX™, ERGO-FIT® especiales

Colores disponibles Verde Lime

Garantía No disponible

Escanear con cámara para ver videos, características clave v más.



*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2025 Kawasaki Motors