MULE™ 4010 4x4









POTENCIA

Motor Motor 4 tiempos, 2 cilindros, OHV, V-twin de 90°, refrigerado por

Cilindrada 617 cc

Par máximo 47,04 Nm a 2500 rpm

76,0 x 68,0 mm Diámetro x Carrera

Relación de compresión

Sistema de combustible DFI® con cuerpo de mariposa de 34 mm Mikuni

Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R) Transmisión

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador 23 amperios

(máx.)

Altura libre al suelo 17,5 cm Capacidad de 23.84 L combustible Radio de giro 3.4 m

117,60 x 131,06 x 28,96 cm

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

Capacidad de carga del compartimento de

carga

362 kg

602 kg

Capacidad de carga útil

Capacidad de asientos

DETALLES

Longitud total

Anchura total

Altura total

marcha

Capacidad de remolque 544 kg

Luces (2) Faros halógenos, (2) luces traseras/de freno

296,4 cm

157,5 cm

192,5 cm

650 kg*

187 cm

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ Puntal MacPherson/99cm recorrido del neumático Suspensión trasera/ Eje DeDion/7,11 cm

recorrido del neumático Neumáticos delanteros 23 x 11-10

Neumáticos traseros 23 x 11-10

Dirección Cremallera con dirección asistida eléctrica (EPS)

Tino de freno de estacionamiento

Freno trasero

Tambor mecánico independiente

Freno delantero Tambor Instrumentación

Distancia entre ejes

Peso en orden de

Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de la temperatura del refrigerante, toma de 12 V CC,

indicador de combustible, horómetro

Características adicionales

Garantía

Opciones de color

N/A (eliminar campo)

Verde Timberline, Rojo Royal Red

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



Tambor

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE™ 4000/4010 and MULE 4000/4010 TRANS™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.