MULE SX™ 4x4









	-	_			-		
P	•		L	M	ш		
_			•	M		ш	ı

Motor monocilíndrico de 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire Motor

Cilindrada 401 cc

Par máximo 29,01 Nm a 2400 rpm

Diámetro x Carrera 82.0 x 76.0 mm

Relación de

8,6:1 compresión

Sistema de

Inyección de combustible combustible

Transmisión Transmisión de variable continua (CVT) con (H, L, N, R)

Transmisión final Eje seleccionable 4x2/4x4. Diferencial trasero de modo dual con

bloqueo del diferencial

Freno motor

Salida del alternador

22,9 amperios

Freno trasero	Tambor		
Altura libre al suelo	17 cm		
Capacidad de combustible	15,89 L		

Radio de giro 3.2 m

Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)

181 kg

Capacidad de carga del compartimento de

carga

Capacidad de carga útil 415 kg

Capacidad de asientos

Capacidad de remolque 499 kg**

Luces (2) Faros halógenos, luces traseras/de freno

271,0 cm

133,6 cm

180.1 cm

468 kg*

90,42 x 103,89 x 24,38 cm

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático

Puntal MacPherson/7,8 cm

Suspensión trasera/ recorrido del neumático

Unidad basculante/3,1 pulgadas

Neumáticos delanteros 24 x 9-10 Neumáticos traseros 24 x 11-10

Dirección Cremallera

Tambor mecánico independiente

Freno delantero

Distancia entre ejes

Instrumentación

Peso en orden de

DETALLES

Longitud total

Anchura total

Altura total

marcha

Indicador de combustible, horómetro, luz de temperatura del

Características

N/A (eliminar campo)

adicionales

Negro super, Azul grisáceo

Opciones de color

Garantía

Garantía limitada Kawasaki de 3 años

aceite, luz del freno de estacionamiento

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.

Tipo de freno de

estacionamiento



Tambor

**Requiere enganche opcional

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y el kit de herramientas (si está incluido).

All MULE SX™ Series side x side's Rollover Protective Structure (ROPS) meets the performance requirements of SAE J1194. KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Utilice siempre vestimenta apropiada para el uso de este vehículo. Nunca conduzca nunca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Proteja el medio ambiente. Los vehículos utilitarios MULE™ de Kawasaki son exclusivamente para conducir fuera de las autopistas y no están diseñados, equipados ni fabricados para uso en calles públicas, carreteras o autopistas. Obedezca las leyes y regulaciones que controlan el uso de su vehículo. ©2025 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.