

ACTUALIZADA 2025

# NINJA H2® SX SE ABS

Kawasaki  
Let the Good Times Roll®



EMERALD BLAZED GREEN/METALLIC DIABLO BLACK/  
METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY



## POTENCIA

Motor	4 tiempos, cuatro cilindros en línea, DOHC, 16 válvulas, refrigeración líquida
Cilindrada	998 cc
Diámetro por carrera	76,0 x 55,0 mm
Relación de compresión	11,2:1
Potencia máxima	207,0 CV <sup>1</sup> a 10 000 rpm
Par motor máximo	136,9 N·m a 8500 rpm
Sistema de combustible	DFI® con cuerpos de mariposa de 40 mm; Sobrealimentador Kawasaki
Encendido	TCBI con Digital Advance
Transmisión	6 marchas, cambio de retorno, dog-ring
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Sistema avanzado de frenos antilbloqueo (ARAS); Alerta de colisión frontal (FCW), Detección de ángulo muerto (BSD), Control de crucero adaptativo (ACC). Asistencia de retención del vehículo (VHA), Suspensión controlada electrónicamente Kawasaki con tecnología Showa Skyhook (KECS), Modos de potencia, Función de gestión de curvas Kawasaki (KCMF), Control de tracción Kawasaki (KTRC), Modo de control de lanzamiento Kawasaki (KLCM), Sistema de frenos antilbloqueo inteligente Kawasaki (KIBS), Sistema de frenos antilbloqueo (ABS), Control de freno del motor Kawasaki (KEBC), Cambio rápido Kawasaki (KQS) (doble dirección), Conciencia de orientación del chasis mejorada por IMU

## RENDIMIENTO

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla invertida de 43 mm con amortiguación de rebote y compresión controlada por KECS, ajuste manual de precarga de muelle y muelles top-out/4,7 pulg.
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Uni-Trak®, amortiguador cargado de gas BFRC lite con depósito piggyback, amortiguación de compresión y rebote controlada por KECS, precarga de muelle ajustable electrónicamente/muelle de 5,5 pulg./5,3 pulg.
Neumático delantero	120/70-17

Neumático trasero	190/55-17
Frenos delanteros	Discos dobles semiflotantes de 320 mm con pinzas Brembo Stylema® de 4 pistones opuestos de anclaje radial, Sistema inteligente de frenos antilbloqueo Kawasaki (KIBS)
Frenos traseros	Disco simple de 250 mm con pinza opuesta de 2 pistones, Sistema inteligente de frenos antilbloqueo Kawasaki (KIBS)

## DETALLES

Tipo de chasis	Espaldera, acero de alta resistencia, con placa de montaje del basculante
Ángulo de dirección/ Avance	24,5°/4,1 pulgadas
Largo total	85,6 pulgadas
Ancho total	31,1 pulgadas
Altura del asiento	49,6 pulgadas
Distancia al suelo	5,1 pulgadas
Altura del asiento	32,9 pulgadas
Peso en orden de marcha	268 kg*
Depósito de combustible	19 L
Distancia entre ejes	58,3 pulgadas
Características especiales	Motor sobrealimentado, instrumentación TFT a todo color de 6,5", iluminación totalmente LED que incluye luces de giro, sistema de arranque con activación por proximidad inteligente (KIPASS) de Kawasaki, pintura de alta durabilidad, calentadores de puños, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), conectividad con teléfonos inteligentes a través de la aplicación de información y entretenimiento Kawasaki SPIN
Colores disponibles	Verde Emerald Blazed/Negro Metalílico/Dorado Metalílico Graphe
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, características clave y más.



\*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

\*\* El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

<sup>1</sup>Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencias del producto. Lleve siempre puesto un casco protección para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite [chile.kawasaki-la.com](http://chile.kawasaki-la.com) para obtener detalles completos del producto.