2025

TERYX® KRX4™ 1000 eS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®

MATTE WHITISH SAND BEIGE/METALLIC FLAT RAW GRAYSTONE





POTENCIA

Motor	Motor de 4 tiempos, DOHC, bicilíndrico paralelo de 8 válvulas, con refrigeración líquida
Cilindrada	999 cc
Par máximo	103,99 Nm a 7000 rpm
Diámetro x Carrera	92,0 x 75,1 mm
Relación de compresión	11,5:1
Sistema de combustible	DFI® con (2) cuerpos de mariposa de 50 mm
Ignition	TCBI con electronic advance
Arranque	Eléctrico
Transmisión	CVT automática con embrague centrífugo (H,L,N,R)
Transmisión final	4x2/4x4 seleccionable con diferencial delantero de bloqueo, eje
Freno motor	Sí

CAPACIDAD

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Doble horquilla, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga completamente ajustable y amortiguación de compresión controlada KECS/ 18,6 pulgadas
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Suspensión trasera de 4 brazos de arrastre, amortiguadores FOX 2.5 Podium Live Valve con bypass interno y depósito de reserva, precarga totalmente ajustable y amortiguación de compresión controlada por KECS/21,1 pulgadas
Neumáticos delanteros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Neumáticos traseros	Maxxis® Carnivore 31 x 10.00R15 8PR
Wheel Type	Aleación
Dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS) / de cremallera
Freno delantero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de doble pistón
Freno trasero	Discos hidráulicos dobles con pinzas de un pistón
Altura libre al suelo	15,2 pulgadas (máximo), 14,2 pulgadas (estándar)
Capacidad de combustible	40 L
Radio de giro	7,1 m
Dimensiones del compartimento de carga (LxAxA)	14,6 x 33,1 x 9,1 pulgadas
Capacidad de carga del compartimento de carga	159 kg
Capacidad de carga útil	454 kg
Capacidad de asientos	4
Capacidad de remolque	N/A
Luces	(2) faros LED, (2) luces traseras LED, luz de freno LED

DETALLES

Cuadro	Tipo escalera, acero tubular
Longitud total	157,3 pulgadas
Anchura total	68,1 pulgadas
Altura total	76,2 pulgadas
Peso en orden de marcha	955 kg* / 956 kg* Modelo CA
Distancia entre ejes	125,8 pulgadas
Instrumentación	Cuentakilómetros digital multifunción con tacómetro de barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible de barra, indicador de marcha (L, H, N, R), indicador de modo de potencia, indicador de modo de conducción (4x2/4x4/4x4 +bloqueo del diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, cuentakilómetros parcial doble, contador de horas, temperatura del agua, indicador digital de la batería, barra de temperatura CTV, testigo de advertencia del cinturón de seguridad, testigo de advertencia del aceite, testigo de comprobación del motor, testigo de advertencia de la temperatura del agua, testigo de punto muerto, testigo de marcha atrás, testigo de aparcamiento, testigo de advertencia del EPS y testigo de advertencia de la correa CVT.
Características adicionales	Placas protectoras de acero con orificios de drenaje, instrumentación TFT a todo color con conectividad para teléfonos inteligentes
Opciones de color	Beige Matte Whitish Sand/Gris Metallic Flat Raw
Garantía	Garantía limitada de 6 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*Curb weight includes all necessary materials and fluids to operate correctly, full tank of fuel (more than 90 percent capacity) and tool kit (if supplied).

KAWASAKI CARES: Read Owner's Manual and all on-product warnings. Warning: The Teryx® side x side can be hazardous to operate. For your safety: Always wear a helmet, eye protection and protective clothing. Never operate under the influence of drugs or alcohol. Avoid excessive speeds and stunt driving. Be extra careful on difficult terrain. Protect the environment. The Kawasaki Teryx side x side is an off-highway vehicle only, and is not designed, equipped or manufactured for use on public streets, roads or highways. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Specifications subject to change. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.