2025

Z500 SE ABS

Kawasaki
Let the Good Times Roll®



CANDY PERSIMMON RED/METALLIC FLAT SPARK BLACK/
METALLIC MATTE GRAPHENESTEEL GRAY



POTENCIA

Motor	4 tiempos, bicilíndrico en línea, DOHC, refrigeración líquida
Cilindrada	451 cc
Diámetro por carrera	70,0 x 58,6 mm
Relación de compresión	11,3:1
Potencia máxima	51 CV[1] a 10 000 rpm
Par motor máximo	42,9 N·m a 7500 rpm
Sistema de combustible	Inyección de combustible (DFI) con cuerpos duales de mariposa de 32 mm
Encendido	TCBI con Electronic Advance
Transmisión	6 marchas
Transmisión final	Cadena sellada
Asistencia electrónica para el piloto	Indicador de conducción económica, Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

RENDIMIENTO

Suspensión delantera/recorrido del neumático	Horquilla telescópica hidráulica de 41 mm/4,7 pulgadas
Suspensión trasera/recorrido del neumático	Basculante horizontal con precarga del muelle ajustable/5,1 pulgadas
Neumático delantero	110/70-17
Neumático trasero	150/60-17
Frenos delanteros	Disco simple semiflotante de 310 mm con pinzas de 2 pistones y ABS
Frenos traseros	Disco simple de 220 mm con pinza de un pistón y ABS

DETALLES

Tipo de chasis	Tubular, acero de alta tensión
Ángulo de dirección/Avance	24,5° /3,6 pulgadas
Largo total	78,5 pulgadas
Ancho total	31,5 pulgadas
Altura del asiento	43,3 pulgadas
Distancia al suelo	5,7 pulgadas
Altura del asiento	30,9 pulgadas
Peso seco estimado	154 kg** / 155 kg** el modelo 50-State
Peso en orden de marcha	168 kg* / 169 kg* el modelo 50-State
Depósito de combustible	14 L
Distancia entre ejes	54,1 pulgadas
Características especiales	ERGO-FIT®, iluminación totalmente LED, instrumentación TFT a todo color con conectividad a smartphone a través de RIDEOLOGY THE APP, toma USB-C
Colores disponibles	Rojo Candy Persimmon/Negro Metallic Flat Spark/Gris Metallic Matte Graphenesteel
Garantía	Garantía limitada de 12 meses

Escanear con cámara para ver videos, caracterís-ticas clave y más.

*El peso en orden de marcha del vehículo incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

** El peso en seco del vehículo no incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito de combustible lleno (más del 90 por ciento de su capacidad) y el kit de herramientas (si se suministra).

[1]Los CV de este vehículo se han medido según la norma ISO 4106. Este estándar ISO mide los CV de manera diferente a los estándares SAE mediante los cuales se mide la potencia de muchos automóviles y, como resultado, la medición de CV a la que se hace referencia puede ser mayor que si se midiera según un estándar SAE.

KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual de usuario y todas las advertencies del producto. Lleve siempre puesto un casco proteccion para los ojos, y ropa adecuada. Nunca conduzca bajo la influencia de las drogas o el alcohol. Cumpla con el programa de mantenimiento en su manual del propietario. ©2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

Especificaciones sujetas a cambios. Visite chile.kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.